

Hydraulik- ÖLKÜHLER, 13 kW/20 kW

Hydraulikölkühler
für die Transportindustrie



SICHERHEIT UND INNOVATION UNTERWEGS

Der Unibloc Ölkühler ist ein sicheres und geschütztes Element am Fahrzeug und sichert dauerhaft eine konstante Temperatur des gesamten Hydrauliksystems. Unser Ölkühler verfügt über 13 kW, sowie 20 kW Leistung. Er ist für Systemdrücke von 315 bar (4570 psi) einsetzbar und eignet sich für sämtliche Systeme: Von walking floor bis Produktpumpen. Verstärkte L-förmige Montagewinkel garantieren die haltbarste Kühlerkonstruktion, die der Markt zu bieten hat.

PRODUKTMERKMALE UND VORTEILE:

- Wärmeableitung bis zu 13 kW/ 20 kW bei einem Temperaturanstieg von 60°C
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Verstärkte Montagewinkel garantieren die robusteste Kühlerkonstruktion auf dem Markt
- Einsetzbar für Systemdrücke bis 315 bar (4570 psi)
- Öltankvolumen: 13 l/ 16 l
- Filterrate 25 µm
- Unkompliziert in der Wartung – kein Auseinanderbauen der Kühler Teile



Unibloc-R&H

Stromberger Strasse 197 • D-59269 Beckum
T: +49-0-25-21/29918-42 • info@unibloc-rh.com •
www.unibloc-rh.com

Unibloc-Pump, LLC

1650 Airport Road, Suite 110 • Kennesaw, GA 30144
P: +1 770-218-8900 • sales@uniblocpump.com •
www.uniblocpump.com